TEJAS BORJA 180

Lámina de 3 capas, fabricada en Polipropileno, impermeable y altamente transpirable al vapor de agua, diseñada para su aplicación bajo teja en cubiertas inclinadas.

Se trata de un producto de altas cualidades, indicado para cualquier pendiente y zona climatológica.

Norma armonizada:

UNE-EN 13859-1:2014 Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos.

Propiedades declaradas:

Características esenciales	Unidad	Valor	Tolerancia
Reacción al fuego	Clase	E	-
Resistencia a la penetración del agua	Clase	W1	-
Fuerza máxima a tracción longitudinal	(N/50mm)	450	+-30%
Fuerza máxima a tracción transversal	(N/50mm)	330	+-30%
Elongación longitudinal	(%)	90	+-20%
Elongación transversal	(%)	120	+-30%
Resistencia al desgarro por clavo longitudinal	(N)	240	+-15%
Resistencia al desgarro por clavo transversal	(N)	350	+-20%
Flexibilidad a baja temperatura	(ºC)	-40	-
Envejecimiento artificial			
Resistencia a la penetración del agua	Clase	W1	-
Fuerza máxima a tracción (longitudinal/transversal)*	(N/50mm)	>80%	-
Elongación (longitudinal/transversal)*	(%)	>60%	-
Parámetros técnicos complementarios			
Masa por unidad de superficie	(g/m2)	180	+-8%
Propiedades de transmisión de vapor	Sd (m)	0.02	(-0,01/+0,03)

***Como porcentaje del valor original declarado**

Las prestaciones del producto identificadas arriba son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante.