

AENOR

Certificat AENOR de Produit Produits en terre cuite pour la construction



034/001015

AENOR certifie que l'entreprise

TEJAS BORJA, S.A.U.

adresse CR LLIRIA A PEDRALBA KM 3 46160 LLIRIA (Valencia - España)

fournit des Tuiles et accessoires en terre cuite

conformément à la norme UNE-EN 1304:2014 (EN 1304:2013)

N° Fiche Technique 0240202 (voir annexe)

Site de fabrication CR LLIRIA A PEDRALBA KM 3 46160 LLIRIA (Valencia - España)

Système de certification Pour attribuer ce certificat, l'AENOR a testé le produit et vérifié le système qualité appliqué pour son élaboration. AENOR réalise ces contrôles périodiquement tant que le certificat n'a pas été annulé, selon le Règlement Particulier RP 034.02.

Ce certificat annule et remplace le certificat 034/001015, du 2021-06-21

Date de première émission 2009-06-30

Date de modification 2022-03-15

Date d'expiration 2027-03-15



Rafael GARCÍA MEIRO
Directeur Général

Electronique original

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organisme de certification de produits accrédité par ENAC - Accréditation n° 1/C-PR271

MARQUE AENOR POUR TUILES ET ACCESSOIRES EN TERRE CUITE
N° FICHE TECHNIQUE: 0240202

FABRICANT:	TEJAS BORJA S.A.U. LLIRIA (VALENCIA) TUILE TERRE CUITE À EMBOÎTEMENT EN 1304 TB-12 Argile Blanche (BorjaBlanc)	AENOR  Certified Product
SITE DE FABRICATION:		
TYPE DE PRODUIT:		
DENOMINATION COMMERCIALE:		

CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES

VALEURS GARANTIES PAR LE FABRICANT				OBLIGATOIRE PAR AENOR
------------------------------------	--	--	--	-----------------------

PARAMÈTRES OBLIGATOIRES				Caractéristiques de structure (% défauts)	ISO 2859-1	LCA 2,5 (I)	LCA 2,5 (I)
Dimensions nominales (mm)							
Individuelles	X	Longueur 439	Largeur 260	Tolérance en longueur (%)	EN 1024	± 2,0	± 2,0
Recouvrement							
Tuiles canal				Tolérance en largeur (%) (no appliqué a tuiles canal)	EN 1024	± 2,0	± 2,0
		Largeur maximale	Largeur minimale				
Imperméabilité				Homogénéité des profils transversaux (mm) (tuiles canal)	EN 1024	N/A	N/A
Catégorie 1	X	Méthode d'essai 1	X				
Catégorie 2		Méthode d'essai 2					
Résistance au gel				Rectitude/Planéité (%)	EN 539-1	≤ 1,5	≤ 1,5
Niveau 1 (n° cycles sans altération ≥ 150)							
Nivel 2 (n° cycles sans altération ≥ 90)			X				
PARAMÈTRES OPTIONNELS ANNEX D RP 34 02				Imperméabilité (cm ³ /cm ² * jour)	EN 539-1	≤ 0,5	≤ 0,5
		OUI	NON				
Imperméabilité (D.2 RP 34.02)			X				
Résistance au gel (D.3 RP 34.02)			X				
SCHEMA DU PRODUIT				valeur moyen	EN 539-1	≤ 0,5	≤ 0,5
							
				valeur moyen	EN 538	≥ 1200	≥ 1200
				valeur individuel			
				Résistance au gel (cycles)	EN 539-2	≥ 90	≥ 90
Réaction au feu	EN 13501-1	A1	A1				
Vis-à-vis d'un incendie extérieur	EN 13501-5	Broof (t1/t2/t3)	Broof (t1/t2/t3)				

Information complémentaire fourni par le fabricant ⁽¹⁾	
Poids unitaire (en gram.):	3050
Nombre de tuiles/m ² (avec un décimal):	12,8
Pureau longitudinal (a vérifier sur chantier):	37
Finissage superficiel:	NATURE, Paille Jaspeada, Paille Vieillie, Vilavella
Couleurs à la masse:	
Modes de fixation:	CLOUÉ, MOUSSE, POLYMÈRES, SELON DTU
Autre information:	Assemblage suivant les spécifications du fabricant ou règles de placement de chaque lieu remplissant le plus restrictif.

Accessoires:	
Faîtière Circulaire, Changement de Sens Circulaire, About Arêtier Circulaire, Poinçon 3 Voies Circulaire, Poinçon 4 Voies Circulaire, Fronton Rive à Rabat Circular, Fronton Rive Ronde Circulaire, Faîtière à Bourrelet, About Arêtier à Bourrelet, Poinçon 3 Voies à Bourrelet, Poinçon 4 Voies à Bourrelet, Fronton Rive à Rabat à Bourrelet, Fronton Rive Ronde à Bourrelet, Sous Faîtière, Rive à Rabat (Gauche/Droite), Rive Ronde (Gauche/Droite), Rive Angulaire Universelle, Demi-tuile TB-12, Tuile et Demie TB-12, Châtière TB-12, Tuile à Douille TB-12 d.130, Lanterne d.130, Chapeau, Barrière d'Oiseaux, Decocurva Couvrante TB-12, Decocurva Courante TB-12, Pièce Décorative A Boule, Pièce Décorative B Gland, Pièce Décorative C Pommé de pin, Pièce Décorative D Sucette, Pièce Décorative E Sucette Galicien, Pièce Décorative F Tulipe, Pièce Décorative G Tour, Pièce Décorative H Colombe	

Renseignements du chantier ou a états fourni la tuile de la fiche technique: (Pour la qualification finale du chantier il faut être avec le tampon et signé par le fabricant)

Tampon et signature:

⁽¹⁾ Ce information est hors dans le domaine de la Marque AENOR et l'accréditation d'ENAC. AENOR n'est pas responsable de l'information et véracité de ce paragraphe.