

**Modèle:** TB-10 CLASS**Fabricant:** Tejas Borja S.A.U.**Localité:** Llíria (Valencia, España)**Typologie:** Tuiles mécaniques**Utilisations:** Toitures inclinées**Disposition:** Installé avec un joint continu de gauche à droite**Fixation:** L'installation à sec au moyen de fixations mécaniques est recommandée.**Installation:** Elle doit être fixée sur des liteaux ou des systèmes assurant une bonne ventilation sous la tuile.**Caractéristiques TB-10 CLASS:**

Longueur:	474 mm
Largueur:	289 mm
Haut:	78 mm
Poids par unité:	3,70 Kg
Largeur utile:	236 mm(-8, +7 mm)
Pureau utile VARIABLE:	410 mm (-20mm)
Pente minimum: *	19% - 10°
Unités / m2:	10 u.
Unités / ml égout:	4,25 - 4,54 u.
Palette:	210 uds. - 777 Kg
Min. commande:**	6 tuiles

Valeurs approximatives: Il sera nécessaire de déterminer le preau utile sur chantier. L'installation doit respecter les indications du DTU en vigueur et les spécifications techniques de Tejas Borja.

Type: Double emboîtement latéral et double emboîtement longitudinal discontinu.

* Consulter la table de pentes en fonction des zones d'application et situations données. L'imperméabilisation de la surface du support sur toutes les pentes sera nécessaire.

** Les carreaux sont soumis à un minimum de commande et doivent être des multiples du même carreau.

CARATÉRISTIQUES STRUCTURELLES	PRESTATIONS				SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES	
Résistance à la flexion	Conforme	VALEUR MINIMALE	≥ 1500 N	EN 538	EN 1304:2014	
Comportement au feu	Il est considéré comme conforme aux exigences.					
Réaction au feu	Broof A1					
Imperméabilité	Selon la catégorie	1	VALEUR MOYENNE	VALEUR INDIVIDUEL		EN 539-1
	Méthode d'essai	1	≤ 0,5	≤ 0,6		
			(cm³/cm²+dfa)	(cm³/cm²+dfa)		
Dim. et tolérances dimensionnelles	Conforme					
Durabilité (résistance au gel)	Méthode d'essai	E			EN 539-2	
	Niveau	1	≥ 150	cycles		

Finitions applicables: NATURE: Rouge, Rouge Musgo, Fosca, Manoir, Lamalou.
CENTENARIA: Terre.